

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN



	6100H	6200H	8200 M	8200 T	8250 M	8250 T	8500 SC	8555 SC	9500	9500 SC	1010	1010 SC
Auswurf	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Drehbar	Seite	Drehbar	Seite	Drehbar
Dualchop	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Silage	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja***	Ja***	Ja***	Ja***
Stroh	Streuen	Streuen	Streuen	Streuen	Häckseln/ Streuen	Häckseln/Streuen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fräswalzen	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Fassungsvermögen (m³)	1.7	2.5	3.2	3.2	3.2	3.2	4.5	4.5	8	8	10	10
Anzahl 1,5m Rundballen	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3***	3***
Anzahl Quaderballen 2,40 m (1,20x0,80 m / 1,22x1,22 m)	0.5	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	01/01	02/01	02/01	04/02	04/02
Ballenkammer (Heckklappe unten) B x H x L	1.27 x 0.8 x 1.24	1.43 x 1.20 x 2.90m	1.43 x 1.35 x 3.00m			1.43 x 1.35 x 3.00m	1.70 x 1.25 x 2.98m		1.70 x 1.55 x 4.00m		1.70 x 1.58 x 5.70m	
Wurfweite (max.)	12m	13.5m	20m	20m	20m	20m	22m	22m	25m	22m	25m	22m
Erf. Traktorleistung (PS)	70PS	80PS	140PS	60PS	150PS	80PS	80PS	80PS	80PS	80PS	80PS	80PS
Gesamtbreite (bei geschlossenem Auswurf)	◆1.72◆1.80m	1.69m	1.87m	2.03m	1.87m	2.03m	2.16m	2.16m	2.49m	2.21m	2.42m	2.42m
Gesamtlänge (Heckklappe oben)	2.43m	2.70m	3.02m	4.12m	3.02m	4.12m	4.14m	4.14m	5.2m	5.2m	6.17m	6.17m
Gesamtlänge (Klappe unten)	2.69m	4.0m	4.88m	5.98m	4.88m	5.98m	5.38m	5.38m	6.33m	6.33m	7.96m	7.96m
Gesamthöhe (Auswurf geschlossen)	2.05m	2.52m	2.43m	2.57m	2.43m	2.57m	2.77m	2.77m	2.9m	2.9m	2.93m	2.93m
Leergewicht	◆777◆858kg	1510kg	2022kg	2213kg	2166kg	2357kg	2080kg	2415kg	3007kg	3017kg	3580kg	3590kg
Reifengröße	N/A	N/A	N/A	10.00/75-15.3	N/A	10.00/75-15.3	12.50/80-15.3		305/55 R22		385/55 R22.5	
Ölmenge (min/max) (l/min)	40 – 75	60 – 120	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60	35 – 60

◆ = standard Maschine ◆ = mit Heckklappe

Serie / Optionen	6100H	6200H	8200M	8200T	8250M	8250T	8500 SC	8555 SC	9500	9500 SC	1010	1010 SC
Seitenauswurf	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	■	K. A.	■	K. A.
Wassereinspritzung	K. A.	K. A.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Heckklappenverlängerung	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	□	□	□	□	■	■
Hochdruckfilter	K. A.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■
Zugöse & Stützfuß	K. A.	K. A.	K. A.	□	K. A.	□	□	□	□	□	□	□
Weitwinkelgelenkwelle	K. A.	K. A.	K. A.	□	K. A.	□	□	□	□	□	□	□
Drehauswurf	K. A.	K. A.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Automatische Kettenschmierung	K. A.	K. A.	□	□	■	■	□	■	□	□	□	□
Skisprung-Auswurf	K. A.	□	□	□	□	□	□	□	K. A.	□	K. A.	□
Synchro-Steuerung	K. A.	K. A.	■	■	■	■	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.

Key: □ Sonderausstattung ■ Standard Specification k. A. Keine Angabe

* Nicht geeignet für Rundballensilage, es sei denn, sie ist gehäckselt. ** Das Modell 1010 bietet Platz für 3 Rundballen à 6 Fuß.

Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.